



**ООО “Атрикс”**

*производство детского игрового и спортивного оборудования*

**Качели ДИО 1.205д**

Для детей в возрасте от 5 до 12 лет

**ПАСПОРТ**

**ДИО 1.205д.00.00.00ПС**



Тольятти 2021

#### 1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Качели ДИО 1.205д
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер ДИО 1.205д
- 1.4 Дата выпуска 03.03.21 г.
- 1.5 Предназначен для детей от 5 до 12 лет.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 7 кг.
- 1.10 Размеры изделия 400x440x200 мм.
- 1.11 Зона безопасности: не предусмотрено.
- 1.12 Максимальная высота свободного падения: не предусмотрено.
- 1.13 Минимальное пространство, общая высота: не предусмотрено.
- 1.14 Количество участников: 1 чел.
- 1.15 Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствии с испытаниями по критерию НС ГОСТ Р ЕН 1177.
- 1.16 Оборудование изготовлено в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012

#### 2. Свидетельство о приемке.

Качели ДИО 1.205д, заводской номер ДИО 1.205д соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска 03.03.21 г.  
личная подпись \_\_\_\_\_  
инициалы и фамилия \_\_\_\_\_

#### 3. Свидетельство об упаковке.

Качели ДИО 1.205д  
наименование изделия, обозначение  
Заводской номер ДИО 1.205д упаковано  
ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16  
наименование предприятия, производящего упаковку  
согласно требованиям нормативных документов  
Дата упаковки \_\_\_\_\_  
Упаковку проверел \_\_\_\_\_  
личная подпись, инициалы, фамилия



Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

#### 4. Основные технические данные.

- 4.1 Максимальный размер деталей 1600 мм.

#### 5. Комплектность.

№	Артикул	Номенклатура	Количество
1	ДИО 1.2051д.ПС	Подвес металлический на длинной цепи с перемосадкой в подборе	1
2		Метизы для установки подвесов	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

#### 6. Транспортировка и хранение.

- 6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.
- 6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

#### 7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового оборудования ДИО 1.205д, заводской номер ДИО 1.205д требованиям ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.**

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации. Допускается образование естественных трещин на бруссе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

#### 8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:  
- наименование и адрес организации (покупателя);  
- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;  
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;
- признаки и характер неисправностей;
- фото- и видео- материалы.

### 9. Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

### 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

### 11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер проявления неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

### 12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

### 13. Сведения о ремонте.

- Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:
- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
  - частично разобрать оборудование.
  - детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
  - очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
  - отрегулировать подшипники;
  - заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
  - заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
  - отремонтировать предохранительные и огражденные части устройства;
  - проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
  - заменить изношенные цепи, канаты;
  - обработать отремонтрованные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
  - выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
  - подкрашивание необходимых поверхностей;
  - сдать оборудование в эксплуатацию

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			



#### 14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

#### 15. Правила безопасной эксплуатации.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 1.205д используется на площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуататора (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина <sup>1)</sup>	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	< 1000
Древесная кора	20-80	200	< 2000
Древесная стружка	5-30	300	< 3000
		200	< 2000
Песок <sup>2)</sup>	0,2-2	300	< 3000
		200	< 2000
Гравий <sup>2)</sup>	2-8	300	< 3000
		200	< 2000
300	< 3000		
Рекомендуется Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р ЕН 117Z	

1) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

2) Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

15.6 На детской площадке запрещается:

- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
  - обновление окраски оборудования;
  - обслуживание ударопоглощающих покрытий;
  - смазку подшипников;
  - нанесение на оборудование маркеров, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
  - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
  - восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
  - обслуживание пространства зон безопасности.
- 17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скагов горок;
- структурную целостность оборудования.


Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
  - наличие коррозии металлических элементов;
  - влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой



#### 16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.



**Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.**

#### 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуататор (владелец).



## 20 Инструкция по монтажу.



## 21 Метизы для монтажа оборудования.

Номенклатура	Количество
Болт с ш/г 10x50	2
Гайка колпачковая М10	2
Шайба гроверная 10	2
Шайба дистанционная крепления качели	2

площадки был безопасным.  
Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ — это:  
- замену крепежных деталей;  
- сварку;  
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатации оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

### 18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

### 19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями приняты на территории страны производителя качества и нормы законодательства.  
Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.